



ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VRF системи

Брандове + Модели	Охлаждане		Отопление		Вентилатор	Хладилен агент		Размери		Тегло	шума [dB(A)]		Електрически характеристики		Размер на тръбите връзки			
	Охладителна мощност kW	Column1 Btu/h	Отопителна мощност kW	Column2 Btu/h		Column3 CFM	Тип	Нето	Бруто		Нето кг	Бруто кг	Захранване V/Ph/Hz	Консумирана мощност kW	Макс.работен ток А	Течност mm	Газ mm	Дренажна линия mm
Clint																		
C-WM 22	2,2	7500	2,5	8500	540	320	R410A	900x280x205	975x365x290	12	14	24-33	220-240 / 1 / 50	0,055	0,15	Ø6.35	Ø9.53	Ø20
C-WM 28	2,8	9500	3,2	10900	540	320	R410A	900x280x205	975x365x290	12	14	24-33	220-240 / 1 / 50	0,055	0,15	Ø6.35	Ø9.53	Ø20
C-WM 36	3,6	12200	4	13600	600	350	R410A	900x280x205	975x365x290	12	14	33-40	220-240 / 1 / 50	0,058	0,16	Ø6.35	Ø12.7	Ø20
C-WM 45	4,5	15300	5	17000	780	460	R410A	900x280x205	975x365x290	12	14	33-40	220-240 / 1 / 50	0,06	0,17	Ø6.35	Ø12.7	Ø20
C-WM 51	5,6	19100	6,2	21100	1000	590	R410A	1080x305x220	1135x380x31C	16	18	37-44	220-240 / 1 / 50	0,6	0,17	Ø6.35	Ø12.7	Ø20
C-WM 70	7,1	24200	7,8	26600	1000	590	R410A	1080x305x220	1135x380x31C	16	18	n/a	220-240 / 1 / 50	0,6	0,17	Ø9.53	Ø15.9	Ø20
C-CK 56-B	5,6	19100	6,3	21400	810	480	R410A	835x235x900	920x265x960	24	30	36-39	220-240 / 1 / 50	0,054	0,15	Ø6.35	Ø12.7	Ø25
C-CK 71-B	7,1	24200	8	27200	1200	710	R410A	835x235x900	920x265x960	24	30	36-39	220-240 / 1 / 50	0,093	0,26	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CK 80-B	8	27200	8,8	30000	1200	710	R410A	835x235x900	920x265x960	24	30	37-41	220-240 / 1 / 50	0,093	0,26	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CK 90-B	9	30700	10	34100	1600	940	R410A	835x285x900	920x310x960	29	35	37-41	220-240 / 1 / 50	0,16	0,44	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CK 100-B	10	34100	11	37500	1600	940	R410A	835x285x900	920x310x960	29	35	37-41	220-240 / 1 / 50	0,16	0,44	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CK 112-B	11,2	38200	12,5	42600	1600	940	R410A	835x285x900	920x310x960	29	35	37-41	220-240 / 1 / 50	0,16	0,44	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CK 125-B	12,5	42600	14	47700	1600	940	R410A	835x285x900	920x310x960	29	35	37-41	220-240 / 1 / 50	0,16	0,44	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CK 140-B	14	47700	15	51100	1600	940	R410A	835x285x900	920x310x960	29	35	37-41	220-240 / 1 / 50	0,16	0,44	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CK 160-B	16	54500	17	58000	1600	940	R410A	835x285x900	920x310x960	29	35	n/a	220-240 / 1 / 50	0,16	0,44	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CK 22-S	2,2	7500	2,5	8500	500	290	R410A	635x275x580	745x375x675	23	25	35-38	220-240 / 1 / 50	0,065	0,18	Ø6.35	Ø9.53	Ø25
C-CK 28-S	2,8	9500	3,2	10900	500	290	R410A	635x275x580	745x375x675	23	25	35-38	220-240 / 1 / 50	0,065	0,18	Ø6.35	Ø9.53	Ø25
C-CK 36-S	3,6	12200	4	13600	600	350	R410A	635x275x580	745x375x675	23	25	35-80	220-240 / 1 / 50	0,07	0,19	Ø6.35	Ø9.53	Ø25
C-CK 45-S	4,5	15300	5	17700	750	440	N/A	635x275x580	745x375x675	23	25	n/a	220-240 / 1 / 50	0,075	0,21	Ø6.35	Ø9.53	Ø25
C-CM 45	4,5	15300	5	17000	950	560	R410A	1270x635x225	1325x770x325	36	42	37-46	220-240 / 1 / 50	0,06	0,17	Ø6.35	Ø12.7	Ø20
C-CM 56	5,6	19100	6,3	21400	950	560	R410A	1270x635x225	1325x770x325	36	42	39-48	220-240 / 1 / 50	0,06	0,17	Ø6.35	Ø12.7	Ø20
C-CM 71	7,1	24200	8	27200	1300	770	R410A	1270x635x225	1325x770x325	36	42	39-48	220-240 / 1 / 50	0,15	0,41	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CM 80	8	27200	8,8	30000	1300	770	R410A	1270x635x225	1325x770x325	36	42	44-50	220-240 / 1 / 50	0,15	0,41	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CM 90	9	30700	10	34100	1500	880	R410A	1270x635x225	1325x770x325	38	44	45-52	220-240 / 1 / 50	0,4	1,11	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CM 112	11,2	38200	12,5	42600	2300	1350	R410A	1660x635x225	1750x770x325	51	58	45-52	220-240 / 1 / 50	0,4	1,11	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CM 140	14	47700	15	51100	2300	1350	R410A	1660x635x225	1750x770x325	51	58	45-52	220-240 / 1 / 50	0,4	1,11	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CM 160	16	54500	17	58000	2300	1350	R410A	1660x635x225	1750x770x325	51	58	45-52	220-240 / 1 / 50	0,26	0,72	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CC 71-H	7,1	24200	7,8	26600	1500	880	R410A	1445x260x680	1480x320x72C	46	50	40-42	220-240 / 1 / 50	0,34	0,94	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CC 80-H	8	27200	8,8	30000	1500	880	R410A	1445x260x680	1480x320x72C	46	50	40-42	220-240 / 1 / 50	0,34	0,94	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CC 90-H	9	30700	10	34100	1500	880	R410A	1445x260x680	1480x320x72C	46	50	40-42	220-240 / 1 / 50	0,34	0,94	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CC 100-H	10	34100	11	37500	2300	1350	R410A	1190x370x620	1245x445x655	47	51	44-52	220-240 / 1 / 50	0,45	1,24	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CC 120-H	12	40900	13	44300	2300	1350	R410A	1190x370x620	1245x445x655	47	51	44-52	220-240 / 1 / 50	0,45	1,24	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CC 150-H	15	51100	17	58000	2300	1350	R410A	1190x370x620	1245x445x655	47	51	44-52	220-240 / 1 / 50	0,45	1,24	Ø9.53	Ø15.9	Ø25
C-CC 200-H	20	68200	22	75000	4000	2350	R410A	1465x450x810	1510x490x87C	102	106	45-53	220-240 / 1 / 50	1,2	3,32	Ø12.7	Ø22.2	Ø30
C-CC 250-H	25	85300	27,5	93800	4200	2470	R410A	1465x450x810	1510x490x87C	102	106	45-54	220-240 / 1 / 50	1,2	3,32	Ø12.7	Ø22.2	Ø30
C-CC 280-H	28	95500	30,8	105000	4400	2590	R410A	1465x450x810	1510x490x87C	102	106	45-55	220-240 / 1 / 50	1,2	3,32	Ø12.7	Ø22.2	Ø30