



ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ

Брандове + Модели	максимална дължина на вратата (при монтаж на 1 завеса) m	максимална височина на вратата (при хоризонтален монтаж на завесата) m	максимален дебит на въздуха m ³ /h	диапазон на отопление kW	максимална температура на флуида °C	максимално работно налягане MPa	обем на водата dm ³	редове на топлообме ника бр	захранващо напрежение V/ph/Hz	мощност на нагревателите kW	работен ток A	мощност на вентилатора [AC motor] kW	работен ток [AC motor] A	тегло [без вода, AC motor] kg	клас на защита IP
Wing															
WING W100	1	3,7	1850	4-17	95	1,6	1,6	2	~ 230/1/50	-	-	0,235	1,2	23	IP 20
WING W150	1,5	3,7	3100	10-32	95	1,6	2,6	2	~ 230/1/50	-	-	0,375	1,7	32	IP 20
WING W200	2	3,7	4400	17-47	95	1,6	3,6	2	~ 230/1/50	-	-	0,58	2,6	39	IP 20
WING E100	1	3,7	1850	2/6 или 4/6	-	-	-	-	~ 230/1/50 за 2kW ~ 400/3/50 за 2/4/6kW	2 и 4	3/6/ max 9	0,235	1,2	23,5	IP 20
WING E150	1,5	3,7	3150	4/12 или 8/12	-	-	-	-	~ 400/3/50	4 и 8	6/11,3/ max 17	0,375	1,7	32,5	IP 20
WING E200	2	3,7	4500	6/15 или 9/15	-	-	-	-	~ 400/3/50	6 и 9	8,5/12,9/ max 17	0,58	2,6	41,5	IP 20
WING C100	1	4	1950	-	-	-	-	-	~ 230/1/50	-	-	0,235	1,2	20,5	IP 20
WING C150	1,5	4	3200	-	-	-	-	-	~ 230/1/50	-	-	0,375	1,7	27,5	IP 20
WING C200	2	4	4600	-	-	-	-	-	~ 230/1/50	-	-	0,58	2,6	34,5	IP 20